



LED Einbaustrahler CCT - 40W - IP44

Ref. B8590-CCT

40W LED-Downlight aus Aluminium. Diese Deckeneinbauleuchte verfügt über ein CCT-System, mit dem die Farbtemperatur zwischen warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K) gewählt werden kann. Die Leuchte ist mit einem LIFUD-Treiber ausgestattet und bietet die Schutzart IP44, wodurch sie für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet ist (ohne direkten Kontakt zu Wasser). Die Montage dieses Downlights ist sehr einfach. Es kann sowohl für private als auch für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden.



Produktdaten

Farbtemperatur	CCT
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	5000
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	100
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Ja, durch Ersetzen des Treibers
Leistung (W)	40
Nennspannung (V)	220 - 240V AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsfaktor (φ)	0,9
Treiber	LIFUD
Sensor	Nein
Schwenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxBxH	Ø230x39
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Außeneinsatz	Nein



LED Einbaustrahler und Einbauspots

Schutzart	IP44
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbauöffnung (mm)	Ø205-220