



IP67



FUMAGALLI CECI 90 2L GU10 3,5W LED-Einbaustrahler für Bodeneinbau

Ref. 1F2.000.000.AXU1K

FUMAGALLI Bodeneinbaustrahler der Marke Bodeneinbaustrahler, hergestellt aus schlagfestem Harz und beständig gegen Witterungseinflüsse. Durch seine runde Form ist der hochfeste Einbaustrahler begehbar und hält Belastungen von bis zu 5000K stand. Sie enthält eine GU10 LED-Glühbirnenfassung, die austauschbar ist. Beinhaltet 3.5W GU10 CCT LED Birne, erlaubt die Temperatureinstellung von 2700°K;4000°K, mit dem Schalter direkt an der Birne. Die IP67-Klassifizierung macht die CECI 90 2L Unterputzleuchte zu einem Produkt, das für die Außeninstallation geeignet ist, da es Regen, Feuchtigkeit, Kälte, Staub und Schmutz standhält. ** Portfolium CECI 90 2L Unterputzleuchte.** LED GU10 3.5W Glühbirne enthalten ** **1x GU10 3,5W 230V4000KØ92x127mmIP67



Produktdaten

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Farbtemperatur | Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß |
| Kelvin (K) | 4000, 2700 |
| Lumen (Lm) | |
| Effizienz (Lm/w) | 115 |
| CRI | 80-85 |
| LED Typ | SMD 2835 |
| Dimmbar | Nein |
| Leistung (W) | 3.5 |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Leistungsfaktor (φ) | 0.5 |
| Fassung | GU10 |
| Schwenkbar | Nein |
| Abmessungen (mm) LxBxH | Ø92x127 |
| Material | Harz |
| Material Diffusor | Polycarbonat |
| Außeneinsatz | Ja |
| Schutzart | IP67 |



Wegeleuchten

| | |
|------------------------|---|
| Temperaturbereich | -20°C ~ +40°C |
| Einsatzhäufigkeit | Normal |
| Lebensdauer (h) | 25000 |
| Energieeffizienzklasse | A+ (2021) |
| Prüfzeichen | CE, ROHS |
| Garantie | Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre |
| Einbauöffnung (mm) | Ø85x127 |
| Montage | Einbau |