



## LED-Aufbaupanel Slim 120x30 cm - Philips Treiber - 44W - UGR19

### Ref. B4290

Das 44W LED-Aufbaupanel mit PHILIPS Treiber bietet ein elegantes, ultraschlankes Design und modernste Technologie, die eine leistungsstarke, gleichmäßige Beleuchtung in drei Farbtönen ermöglicht: warmweiß (2800K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Die Leuchte ist mit einem mikroprismatischen Diffusor ausgestattet, der eine blendfreie Beleuchtung (UGR<19) gewährleistet. Ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Dank des hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80) sorgt das Panel für naturgetreue Farben. Das für die einfache und schnelle Montage erforderliche Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.



### Produktdaten

Farbton	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2900
CRI	80-85
UGR	UGR19
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Opcional, sustituyendo el driver
Leistung (W)	44
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Philips
Bewegungsmelder	No
Lenkbar	No
Diffusormaterial	Policarbonato
Außenanwendung	No
IP	IP20
Einsatzhäufigkeit	Intensivo
Lebensdauer (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm  
⊕ 9,5 mm



Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Según garantía legal: 3 años
Montage	Superficie

## Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B4290-BC	Lichtfarbe - Warmweiß 3000K	 <p>44W URC-19 95 lm/W</p>
B4290-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß 4000K	 <p>44W URC-19 95 lm/W</p>
B4290-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß 6000K	 <p>44W URC-19 95 lm/W</p>