



## RGBW / RGB / CCT / Einfarbig Controller 12-48V DC, 20A (5A/Kanal) 2.4G PUSH-Dim S kydance

### Ref. SK-V4

4-Kanal RGBW/RGB/CCT / Einfarbig Controller für 12-48V LED-Leuchtmittel. Der RGBW und RGB Modus hat zehn (10) voreingestellte dynamische Modi. Zudem bietet er ein sanftes, flimmerfreies Dimmen von 0 bis 100% und ist mit 2.4G RF-Fernbedienungen kompatibel. Über PUSH dimmbar. Auch verfügt das Steuergerät über eine Auto-Transmit und Auto-Sync Funktion, um Signale an andere Controller bzw. Empfänger zu senden und diese zu synchronisieren, wenn sie von derselben Fernbedienung gesteuert werden.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED

## Produktdaten

Leistung (W)	4 x (60-240)W
Nennspannung (V)	12-48VDC
Abmessungen (mm) LxBxH	175 x 45 x 27
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre, 5 Jahre
Vernetzung	RF
Anzahl von Kanälen	4
Nennstrom (A)	5A/canal
Reichweite	30m

