



Λαμπτήρας LED G4 Bi-Pin 2,3W επίπεδος

Ref. B470

Λαμπτήρας LED Bi-Pin επίπεδος G4 2,3W (12 SMD2835) 8-30VDC/10-18VAC α 120°. Αντικαθιστά διπολικούς λαμπτήρες αλογόνου έως 25 Watt. Διάμετρος: 30mmιδανικός για τροχόσπιτα, σκάφη και κάμπινγκ.2,3W12V180°






Product data

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Skiá | PSyxo leuko, THeρμο leuko |
| Kelvin (K) | 2900, 2900 |
| Fwta (Lm) | 260 |
| Apodotikohta (Lm/w) | 104 |
| CRI | 80-85 |
| Gwnia ανοιγματος (°) | 120 |
| Typos LED | SMD2835 |
| Dimmable | Nai |
| Isxys (W) | 2,5 |
| Onomastikh tash (V) | 10-30V |
| Odhgos | Εσωτερικό |
| Kapaki | G4 |
| Diastaseis (mm) LxIhx | 30x7,5 |
| Yliko | Αλουμίνιο |
| Exoterikí chrísi | ochi |
| IP | IP20 |
| Euros thermokrasias | -20°C ~ +40°C |
| Diarkeia zwhs (h) | 25000 |



| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kategoria energeiakhs apodoshs | A+ (2021) |
| Pistopoihtika | EK, ROHS |
| Eggyhsh | Symfwna me th nomikh eggyhsh: 3 eth |

Product variants

| Reference | Attributes | |
|-----------|-------------------------|--|
| B470RO | Anoixto xrwma - Kokkino |  |
| B470VE | Anoixto xrwma - Prasino |  |
| B470AZ | Anoixto xrwma - Mple |  |