



Παροχή ρεύματος 24V DC 6W 0.25A 100-240V

Ref. B1565-6W

Οδηγός μετασχηματιστή σταθερής τάσης 24V-DC με ισχύ 6W. Ευέλικτες λειτουργίες προστασίας από βραχυκύκλωμα, υπερένταση, υπερένταση, υπερένταση, υπερένταση και υπερθέρμανση. Χρησιμοποιείται ευρέως σε ταινίες LED 24V-DC ή σε ηλεκτρονικές συσκευές 24V DC. Τροφοδοτικό σχεδιασμένο αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους, και έτσι με σταθερή τάση εξόδου. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα προστασίας του τροφοδοτικού απενεργοποιείται σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης στο δευτερεύον κύκλωμα, υπερθέρμανσης. Μετά την εξάλειψη των βλαβών, το τροφοδοτικό LED επανεκκινεί αυτόματα για να λειτουργήσει ξανά. Είσοδος 100-240V και σταθερή τάση εξόδου στα 24V-DC 0,25A.

Product data

Isxys (W)	6
Onomastikh tash (V)	100 - 240V AC
Syxnothta (Hz)	50 - 60
Syntelesths isxyos (cosf)	0.6
Diastaseis (mm) LxIxh	55x40x20mm
Yliko	Plastiko
Exoterikí chrísi	ochi
IP	IP20
Euros thermokrasias	-20°C ~ +40°C
Syxnothta xrhshs	kanoniko
Diarkeia zwhs (h)	25000
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyghsh	Symfwna me th nomikh egyghsh: 3 eth
Tash exodou (V)	24V
Megisto reuma (A)	0.25

