



## Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου τρόπου λειτουργίας 24V, 60W

### Ref. B1566-60

Τροφοδοτικό μεταγωγής 60W, επιλέξιμη τάση εισόδου 110-AC ή 230V-AC, έξοδος 24V-DC 2,5A, τάση εξόδου ρυθμιζόμενη  $\pm 10\%$ , εξωτερικές διαστάσεις 83x37x111mm (ΠxΥxΒ), ψύξη του τροφοδοτικού με φυσική συναγωγή αέρα, στεγανότητα IP20 και προστασία από υπερφόρτωση και υπέρταση.

### Product data

Isxys (W)	60
Onomastikh tash (V)	110-230
Syxnothta (Hz)	50 - 60
Syntelesths isxyos (cosf)	0.5
Diastaseis (mm) LxIxh	110x77x37
Yliko	Alouminio
Exoterikí chrísi	ochi
IP	IP20
Euros thermokrasias	-20°C ~ +40°C
Syxnothta xrhshs	kanoniko
Diarkeia zwhs (h)	25000
Kathgoria energeiakhs apodoshs	A+ (2021)
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyghsh	Symfwna me th nomikh egyghsh: 3 eth
Tash exodou (V)	24V
Megisto reuma (A)	2.5

