



Λωρίδα LED 24V DC - 18W/m - Μονόχρωμη - 10mm - IP20 - Ρολό 5 μέτρων - 120ch/m

Ref. B1552

Η μονόχρωμη ταινία LED 24V DC έχει ισχύ 18W/m και διατίθεται σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών χρώματος, από 1800K έως 6000K, καθώς και σε πορτοκαλί χρώμα. Διατίθεται σε ρολό 5 μέτρων και μπορεί να κοπεί ανά 5 cm. Διαθέτει υψηλής ποιότητας τσιπ LED SMD2835, απόδοση 110lm/W και πυκνότητα 120 τσιπ/μέτρο. Έχει γωνία ανοίγματος δέσμης 120° και υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI>85), που του επιτρέπει να αναπαράγει πιστά τα χρώματα, παρόμοια με το φυσικό φως.



Product data

Σκιά	PSyxo leuko, Oudetero leuko, THermo leuko, Extra zesto leuko, Extra zesto leuko syn
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000, 2400, 2700, 5000, 1800
Αποδοτικότητα (Lm/w)	110
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Τύπος LED	SMD 2835
Dimmable	Nai
Όνομαστική τάση (V)	24V DC
Συχνότητα (Hz)	50 - 60
Διαστάσεις (mm) LxIxh	5000x10
Εξωτερική χρίσι	ochi
IP	IP20
Συχνότητα xrhshs	kanoniko
Διάρκεια ζωής (h)	25000
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Πιστοποιήματα	EK, ROHS
Εγγυησ	Symfwna me th nomikh eggyhsh: 3 eth
Ισχύς/m (W/m)	18



Αριθ. μαρκακιών/μτρη	120
Αποστάση κόπης (mm)	50
Κολητικό	3M
Πλάτος ταινίας (mm)	10

Product variants

Reference	Attributes	
B1552-180	Anoixto xrwma - THermo leuko 1800K	
B1552-240	Anoixto xrwma - THermo leuko 2400K	
B1552-270	Anoixto xrwma - THermo leuko 2700K	
B1552BC	Anoixto xrwma - THermo leuko 3000K	
B1552BN	Anoixto xrwma - Oudetero leuko 4000K	
B1552BF	Anoixto xrwma - PSyxo leuko 6000K	
B1552-AMB	Anoixto xrwma - Amber	
		

B1552-5K

Anoixto xrwma - PSyxo leuko 5000K

