



IP68 Αδιάβροχος πολλαπλός σύνδεσμος σύνδεσης 0.5 - 4.0mm² 0.5 - 4.0mm² Αδιάβροχος πολλαπλός σύνδεσμος σύνδεσης

Ref. M685-T

Αδιάβροχος και υποβρύχιος σύνδεσμος πολλαπλών συνδέσεων, ιδανικός για την πραγματοποίηση δύο συνδέσεων ή ματίσματος ηλεκτρικών καλωδίων σε χώρους που εκτίθενται σε σκόνη, υγρασία ή νερό. Για καλώδια από 0,5mm² έως 4,0mm². Ξεχωρίζει για τις αδιάβροχες ιδιότητές του με βαθμό προστασίας IP68. Επιτρέπει μέγιστο ρεύμα 24A και 450V/AC. Υποβρύχιος σύνδεσμος για ηλεκτρικούς σωλήνες και άλλα εργαλεία. Διαθέτει εσωτερικούς ακροδέκτες για 3πολική σύνδεση (φάση, ουδέτερος και γείωση). Το προϊόν έχει διαστάσεις 96x107mm.



Product data

Onomastikh tash (V)	450V/AC
Diastaseis (mm) LxIxh	96x107mm
Υλικο	Plastiko
Exoterikí chrísi	naí
IP	IP68
Euros thermokrasias	-40°C ~ +105°C
Pistopoihtika	EK, ROHS, TUV
Megisto reuma (A)	24

○ Cables: 4-8mm, 8-12mm y 10-14mm

