



Apparecchio tubolare impermeabile per uso industriale - 120 cm - 40W - IP67 - IK10

Ref. B8490-120

Schermo LED tubolare compatto impermeabile da 120 cm e 40 W. Basso consumo ed elevata emissione luminosa (120lm/W). Grazie alla sua resistenza e alle sue prestazioni, è particolarmente indicato per ambienti industriali come fabbriche, fattorie e incubatoi. Disponibile in bianco caldo (3000K) e bianco neutro (4000K). Include kit di montaggio a superficie e a sospensione.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	4190, 5000
Angolo di apertura (°)	120
Dimmerabile	No
Potenza (W)	40
Driver	Interno
Sensore	No
Orientabile	No
Uso esterno	Sì
IP	IP68
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	25000
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni



Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B8490-120BC

Temperatura di colore - Bianco caldo 3000K



B8490-120BN

Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K

