



Controller RGBW/RGB/CCT/Monocolore 12-48V DC - 20A (5A/canale) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance

Ref. SK-V4

Controller RGBW / RGB / CCT / Monocolore a 4 canali per apparecchi LED 12-48V. In modalità RGB e RGBW dispone di 10 modalità dinamiche preimpostate. Offre un'attenuazione graduale dal 0 al 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi RF 2.4G Skydance. È dimmerabile tramite PUSH. È dotato di una funzione di "auto-trasmissione" e "auto-sincronizzazione" che gli consente di inviare segnali ad altri controller e di sincronizzarli quando sono controllati dallo stesso telecomando.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED

Dati del prodotto

Potenza (W)	4 x (60-240)W
Tensione nominale (V)	12-48VDC
Dimensioni (mm) LxIxH	175 x 45 x 27
Uso esterno	No
IP	IP20
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni, 5 anni
Connettività	RF
Numero di canali	4
Corrente massima (A)	5A/canal
Portata del telecomando	30m

