



Controller CCT 12-24V DC - 2 canali - 5A/canale - RF 2.4GHz - Skydance

Ref. SK-V2

Controller CCT a 2 canali per apparecchi LED da 12-24V. Fornisce una dimmerazione da 0 a 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi Skydance CCT o RF monocolori a 2,4 GHz. Con funzioni di auto-trasmissione e auto-sincronizzazione che consentono un controllo efficiente e sincronizzato.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED

Dati del prodotto

Potenza (W)	2 x (60-120W)
Tensione nominale (V)	12-24V DC
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Garanzia	5 anni
Connettività	RF
Controllo del colore	Monocolor
Tensione di uscita (V)	12-24VDC
Numero di canali	2
Corrente massima (A)	5A/canal
Portata del telecomando	30m
Lunghezza	97 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	18 mm

