



IP67



Foco empotrable en suelo LED FUMAGALLI CECI 90 2L GU10 3.5W

Ref. 1F2.000.000.AXU1K

Baliza empotrable en suelo de la marca FUMAGALLI, fabricada en resina resistente a golpes y condiciones meteorológicas de exterior. Con forma circular, el foco empotrable de alta resistencia es pisable y soporta cargas rodadas de hasta 5000K. Incluye un casquillo para bombilla LED GU10, sustituible. Incluye la bombilla LED GU10 CCT de 3.5W, permite seleccionar la temperatura entre 2700°K; 4000°K, usando el interruptor directamente en la bombilla. La clasificación IP67 convierte a la baliza empotrable CECI 90 2L en un producto apto para instalación en exterior, ya que soporta lluvia, humedad, frío, polvo y suciedad.** Bombilla LED GU10 3.5W incluida **✓ 1x GU10 3.5W 230V✓ 2700K - 4000K✓ IP67



Datos del producto

| | |
|---------------------------|---|
| Tonalidad | Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido |
| Kelvin (K) | 4000, 2700 |
| Lumens (Lm) | 400 |
| Eficiencia (Lm/w) | 115 |
| CRI | 80-85 |
| Tipo de LED | SMD 2835 |
| Dimmable | No |
| Potencia (W) | 3.5 |
| Tensión Nominal (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
| Factor de potencia (cosφ) | 0.5 |
| Casquillo | GU10 |
| Orientable | No |
| Dimensiones (mm) LxIxh | Ø92x127 |
| Material | Resina |
| Material difusor | Polycarbonato |
| Uso Exterior | Si |
| IP | IP67 |



Balizas LED

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Rango temperatura | -20°C ~ +40°C |
| Frecuencia de uso | normal |
| Vida útil (h) | 25000 |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021) |
| Certificados | CE, ROHS |
| Garantía | Según garantía legal: 3 años |
| Dimensiones de corte (mm) | Ø85x127 |
| Montaje | Empotrable |