

Foco empotrable en suelo LED FUMAGALLI CECI 160 3L GX53 10W


Ref. 3F3.000.000.AXD1K

Baliza empotrable en suelo de la marca Fumagalli, fabricada en resina resistente a golpes y condiciones meteorológicas extremas. Con forma circular y emisión lateral de la luz en 3 vías bañando el suelo, el foco empotrable de alta resistencia es pisable por vehículos hasta 5000Kg. Incluye un casquillo para bombilla LED GX53, sustituable. El conjunto incluye una bombilla LED GX53 de 10W, en blanco neutro 4000K. El grado IP67 de protección convierte a la baliza empotrable CECI 160 en un producto apto para instalación en exterior, soporta lluvia, humedad, frío, polvo y suciedad.** Bombilla LED GX53 10W incluida **1x GX53 10W 230V4000KØ160x111mmIP67



Datos del producto

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tonalidad | Blanco neutro |
| Kelvin (K) | 4000 |
| Lumens (Lm) | 1200 |
| Eficiencia (Lm/w) | 120 |
| CRI | 80-85 |
| Tipo de LED | SMD 2835 |
| Dimmable | No |
| Potencia (W) | 10 |
| Tensión Nominal (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
| Factor de potencia (cosφ) | 0.5 |
| Casquillo | GX53 |
| Orientable | No |
| Dimensiones (mm) LxIxh | Ø160x111 |
| Material | Resina |
| Material difusor | Polycarbonato |
| Uso Exterior | Si |
| IP | IP67 |



Balizas LED

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Rango temperatura | -20°C ~ +40°C |
| Frecuencia de uso | Normal |
| Vida útil (h) | 25000 |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021) |
| Certificados | CE, ROHS |
| Garantía | Según garantía legal: 3 años |
| Dimensiones de corte (mm) | Ø147x111 |
| Montaje | Empotrable |