



Slank LED opbouwpaneel 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Met montagekit

Ref. B4290

Het PHILIPS 44W LED opbouwpaneel met driver heeft een elegant, ultraslank ontwerp en ultramoderne technologie waarmee het krachtige, gelijkmatige verlichting biedt in 3 tinten: warm wit (2800K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). De lamp bevat een microprisma diffuser die zorgt voor een niet-verblindende verlichting (UGR<19), ideaal voor kantoren, vergaderzalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij de hoge kleurweergave-index (CRI>80) geeft hij kleuren weer die sterk lijken op natuurlijk licht. Inclusief opbouwmontagekit met alle accessoires voor eenvoudige en snelle installatie.



Product data

Schaduw	Koel wit, Neutraal wit, Warm wit
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2900
CRI	80-85
UGR	UGR19
Type LED	SMD 2835
Dimbaar	Optioneel, de bestuurer vervangen
Vermogen (W)	44
Nominale spanning (V)	220 - 240 V AC
Frequentie (Hz)	50 - 60
Bestuurder	Philips
Sensor	Geen
Oriu00ebnteerbaar	Geen
Materiaal	Kunststof
Materiaal rooster	Polycarbonaat
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Frequentie van gebruik	Intensief

Levensduur (h)	25000
Energie-efficiëntieklasse	A+ (2021)
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Montage	Oppervlak
Afmetingen LED Paneel	120x30
Lang	1200 mm
Breedte	300 mm
Hoog	10 mm

Product variants

Reference	Attributes	
B4290-BC	Lichte kleur - Warm wit 3000K	 <p>44W URC-19 95 lm/W</p>
B4290-BN	Lichte kleur - Neutraal wit 4000K	 <p>44W URC-19 95 lm/W</p>
B4290-BF	Lichte kleur - Koel wit 6000K	 <p>44W URC-19 95 lm/W</p>