



**Wąski natynkowy panel LED 120X30 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19 - Z ZESTAW EM MONTAŻOWYM**

**Ref. B4290**

Panel LED PHILIPS o mocy 44 W do montażu powierzchniowego ze sterownikiem charakteryzuje się elegancką, bardzo smukłą konstrukcją i najnowocześniejszą technologią, która zapewnia mocne, równomierne oświetlenie w 3 odcieniach: ciepłej bieli (2800 K), neutralnej bieli (4000 K) i chłodnej bieli (6000 K). Zawiera mikropryzmatyczny dyfuzor, który zapewnia nieoślepiające oświetlenie (UGR<19), idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw (CRI>80) odtwarza kolory bardzo zbliżone do naturalnego światła. Zawiera zestaw do montażu powierzchniowego ze wszystkimi akcesoriami do łatwej i szybkiej instalacji.



**Product data**

Odcień	Chłodna biel, Neutralny biały, Ciepła biel
Kelwin (K)	3000, 6000, 4000
Lumeny (Lm)	2900
CRI	80-85
UGR	UGR19
Typ LED	SMD 2835
Możliwość ściemniania	Opcjonalnie, wymiana sterownika
Moc (W)	44
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Kierowca	Philips
Czujnik	Nie
Orientowalny	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Materiał dyfuzora	Poliwęglan
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP20
Częstotliwość użytkowania	Intensywny

Żywotność (h)	25000
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata
Wymiary Panel LED	120x30
Długi	1200 mm
Szerokość	300 mm
Wysoki	10 mm

### Product variants

Reference	Attributes	
B4290-BC	Jasny kolor - Ciepła biel 3000K	 <p>44W URC&lt;19 95 lm/W</p>
B4290-BN	Jasny kolor - Neutralna biel 4000K	 <p>44W URC&lt;19 95 lm/W</p>
B4290-BF	Jasny kolor - Chłodna biel 6000K	 <p>44W URC&lt;19 95 lm/W</p>