



## Ściemniálny sterownik stałoprądowy TRIAC 43-70V 20W 250mA

### Ref. PE296R7025

Ściemniálny sterownik stałoprądowy Triac, 43-70V/DC, 250ma, 20W. Triac ściemniálny stałoprądowy, z certyfikatem TUV, specjalnie zaprojektowany do ściemniania TRIAC opraw LED. NO Flicker, brak migotania. Ochrona SCP/OCP/OVP/OVP/OTP. Inteligentne ściemnianie PFC, zakres ściemniania 2/100%. Gwarancja 2 lata.



### Product data

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Moc (W)                          | 20                                 |
| Napięcie nominalne (V)           | 180-240V-AC                        |
| Częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                            |
| Czujnik                          | Nie                                |
| Wymiary (mm) LxIxh               | 104x39x26                          |
| Materiał                         | Tworzywo sztuczne                  |
| Użytkowanie na zewnątrz          | Nie                                |
| IP                               | IP20                               |
| Zakres temperatur                | -20 ~ +65°C                        |
| Częstotliwość użytkowania        | Intensywny                         |
| Żywotność (h)                    | 25000                              |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                          |
| Certyfikaty                      | WE, ROHS                           |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata |
| Łączność                         | Mediante cableado                  |
| System sterowania                | TRIAC                              |
| Napięcie wyjściowe (V)           | 43-70V-DC                          |



