



## Ściemnialny sterownik stałoprądowy TRIAC 25-42V 10,5W 250mA

### Ref. PE294R4225

Ściemnialny sterownik stałoprądowy Triac, 25-42V/DC, 250ma, 10W. Triac ściemnialny stałoprądowy, z certyfikatem TUV, specjalnie zaprojektowany do ściemniania TRIAC opraw LED. NO Flicker, brak migotania. Ochrona SCP/OCP/OVP/OVP/OTP. Inteligentne ściemnianie PFC, zakres ściemniania 2/100%. Moc 10,5 W Gwarancja 2 lata.

### Product data

Moc (W)	10,5
Napięcie nominalne (V)	180-240V-AC
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Czujnik	Nie
Wymiary (mm) LxIxh	132x41x24
Materiał	Tworzywo sztuczne
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
Częstotliwość użytkowania	Intensywny
Żywotność (h)	25000
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata
Łączność	Mediante cableado
System sterowania	TRIAC
Napięcie wyjściowe (V)	25-42V-DC

