

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



LIFUD ściemniający sterownik DALI PUSH 9-42V 8W wieloprądowy (100-350mA)

Ref. LF-AAD008-0350-42

LIFUD Driver LF-AAD008-0350-42 to sterownik LED o stałej mocy 8W. Produkt można ściemniać w zakresie od 0,1 do 100%. Nominalne napięcie wejściowe wynosi 220-240V, a wyjściowe 9-42. Prąd wyjściowy można regulować za pomocą przełącznika DIP w zakresie od 100 mA do 350 mA, w krokach co 50 mA. Steruj maksymalnie 64 punktami świetlnymi za pomocą sterownika wielokolorowego Dali.

Product data

Możliwość ściemniania	0%-100% (0.1%)
Napięcie nominalne (V)	220-240V
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Wymiary (mm) LxIxh	29.8x142.1x20.5mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
IP	IP20
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Certyfikaty	WE, ROHS
Moc maksymalna (W)	8W
Napięcie wyjściowe (V)	9-42V
Prąd wyjściowy mA	100-350mA

Driver DALI-2 DT6 LIFUD

