



Kontroler RGBW / RGB / CCT / jednokolorowy 12-48V DC - 20A (5A/kanał) - RF 2.4G - P USH Dimmer - Skydance

Ref. SK-V4

4-kanalowy kontroler RGBW / RGB / CCT / Monocolour do opraw LED 12-48 V.W trybie RGBW i RGB ma 10 wstępnie ustawionych trybów dynamicznych.Oferuje płynne ściemnianie od 0 do 100% bez migotania i jest kompatybilny z pilotami RF 2.4G.Można go ściemniać za pomocą przycisku PUSH.Posiada funkcję "auto-transmit" i "auto-sync", dzięki czemu może wysyłać sygnały do innych sterowników i synchronizować je, gdy są sterowane tym samym pilotem.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(REL)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Product data

Moc (W)	4 x (60-240)W
Napięcie nominalne (V)	12-48VDC
Wymiary (mm) LxIxh	175 x 45 x 27
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP20
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata, 5 lat
Łączność	RF
Liczba kanałów	4
Maksymalny prąd (A)	5A/kanał
Odległość kontrolna	30m

