



Controlador RGBW / RGB / CCT/ Monocromático 12-48V DC - 20A (5A/canal) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance

Ref. SK-V4

Controlador RGBW / RGB / CCT/ Monocromático de 4 canais para luminárias LED de 12-48V.No modo RGBW e RGB, possui 10 modos dinâmicos predefinidos.Oferece uma atenuação suave de 0 a 100% sem cintilação e é compatível com controlos remotos RF 2.4G.É regulável por PUSH.Tem uma função de "transmissão automática " e "sincronização automática " , permitindo-lhe enviar sinais para outros controladores e sincronizá-los quando controlados pelo mesmo controlo remoto.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Datos del producto

Potência (W)	4 x (60-240)W
Tensão Nominal (V)	12-48VDC
Dimensões (mm) LxIxh	175 x 45 x 27
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos, 5 anos
Conectividade	RF
Número de canais	4
Intensidade máxima (A)	5A/canal
Distancia de control	30m

